Produktdatenblatt

# BA20 MP 035 P60x60, OK (67)
# Mini-Schwerlast

## BESCHREIBUNG



Lenkrolle - Mini-Schwerlast-Ausführung, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 35 |
| **Radbreite (mm)** | 27 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 92 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 60 x 60 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 45 x 45 |
| **Plattenloch (mm)** | 6,2 |
| **Ausladung (mm)** | 17 |
| **Störkreisradius (mm)** | 35 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 70 |
| **Bauhöhe (mm)** | 52 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 80 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 150 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.248 |