# Produktdatenblatt

## BA20 KT 075 ER-Ø24-27, GL

2470 PJO 075 R07-Ø24-27



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grauspurlos, Gleitlager, runde Expanderbefestigung. Bitte bei Bestellung Rohrinnen-Ø angeben.

**Optional**

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 75 |
| **Radbreite (mm)** | 25 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Expander-Ø (mm)** | 24 - 27 |
| **Ausladung (mm)** | 24 |
| **Störkreisradius (mm)** | 61.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 123 |
| **Bauhöhe (mm)** | 103 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 75 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 150 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.320 |

www.ihnken-rollen.de