# Produktdatenblatt

## BA20 KD 150 ER-Ø31-35, OK

2470 UAP 150 R07-Ø31-35



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz, runde Expanderbefestigung. Bitte bei Bestellung Rohrinnen-Ø angeben.

**Optional**

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grau-spurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 150 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 40 |
| **Expander-Ø (mm)** | 31 - 35 |
| **Ausladung (mm)** | 45 |
| **Störkreisradius (mm)** | 120 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 240 |
| **Bauhöhe (mm)** | 188 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.055 |

www.ihnken-rollen.de