# Produktdatenblatt

## BA21 KT 100 P1, OK

2471 PJP 100 P50



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grauspurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz, Plattenbefestigung

**Optional**

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJP durch YGP.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 100 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 77 x 67 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 61,5/56x51,5/46,5 |
| **Plattenloch (mm)** | 8,5 |
| **Ausladung (mm)** | 43.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 262 |
| **Bauhöhe (mm)** | 135 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.814 |

www.ihnken-rollen.de