

## 2476 PJO 100 R36-32S30

EAN 4031582301748

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Gleitlager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung.

#### Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 100         |
| Radbreite (mm)               | 32          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 87  |
| Zapfen-Ø (mm)                | 32          |
| Zapfenlänge (mm)             | 50          |
| Ausladung (mm)               | 38          |
| Bauhöhe (mm)                 | 138         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60 |
| Norm                         | EN 12531    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 80          |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 160         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.838       |

