

2476 PJO 150 R26-28 S45

EAN 4031582301779

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Gleitlager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen.

Optional: Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 150 |
| Radbreite (mm) | 30 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Zapfen-Ø (mm) | 28 |
| Zapfenlänge (mm) | 96 |
| Ausladung (mm) | 45 |
| Bauhöhe (mm) | 188 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12531 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 200 |
| Eigengewicht (kg) | 0.990 |

