

## 2477 DIK 075 R47-Ø32-35

BA27 SI 075 EV Ø32-35, KK

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager, 4-kant Expanderbefestigung. Bitte bei Bestellung Rohrrinnen-Ø angeben.

#### Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Mit Lauffläche aus schwarzem kontaktverfärbungsfreiem Gummi. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung DIK durch DYK.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 75          |
| Radbreite (mm)               | 25          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 80  |
| Expander-Ø (mm)              | 32 – 35     |
| Ausladung (mm)               | 24          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 160         |
| Bauhöhe (mm)                 | 103         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 85 |
| Norm                         | EN 12530    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 55          |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 110         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.550       |