

2478 PJO 150 P50

BA28 KT 150 P1, GL

BESCHREIBUNG

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung. Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.

Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Rad-Ø (mm) | 150 |
| Radbreite (mm) | 30 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Plattenabmessung (mm) | 77 x 67 |
| Plattenlochabstand (mm) | 61,5/56x51,5/46,5 |
| Plattenloch (mm) | 8,5 |
| Bauhöhe (mm) | 185 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12530 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 200 |
| Eigengewicht (kg) | 0.689 |

