## 2940 UAP 125 R05-32

# Ihnken

### EAN 4031582302493

#### **BESCHREIBUNG**

Lenkrolle, Rahmen aus Stahlblech, gelb-chromatiert, Präzisionskugellager als Schwenklager, abgedeckt, Lagerschale mit Rahmen verschweißt, Gehäuseabdeckung aus Kunststoff. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Zapfenbefestigung

#### Optiona

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX



#### **TECHNISCHE DATEN**

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Zapfen-Ø (mm)	32
Zapfenlänge (mm)	45
Ausladung (mm)	37.5
Störkreisradius (mm)	100
Störkreis-Ø (mm)	200
Bauhöhe (mm)	150
Temperaturbereich (°C)	- 30 / + 80
Norm	EN 12531
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	125
Tragfähigkeit statisch (kg)	250
Eigengewicht (kg)	1.345