

## 2944 UAP 125 R26-28S45

EAN 4031582302547

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral feststellbar, Rahmen aus Stahlblech, gelbchromatiert, Präzisionskugellager als Schwenklager, abgedeckt, Lagerschale mit Rahmen verschweißt, Gehäuseabdeckung aus Kunststoff. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen.

#### Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX.

### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Zapfen-Ø (mm)	28
Zapfenlänge (mm)	96
Ausladung (mm)	31
Störkreis-Ø (mm)	162
Bauhöhe (mm)	150
Temperaturbereich (°C)	- 30 / + 80
Norm	EN 12531
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	125
Tragfähigkeit statisch (kg)	250
Eigengewicht (kg)	1.39

