

2946 UAP 100 R36-32S30

EAN 4031582302592

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral total feststellbar, Rahmen aus Stahlblech, gelb-chromatiert, Präzisionskugellager als Schwenklager, abgedeckt, Lagerschale mit Rahmen verschweißt, Gehäuseabdeckung aus Kunststoff. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung.

Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX.

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	100
Radbreite (mm)	60
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Zapfen-Ø (mm)	32
Zapfenlänge (mm)	50
Ausladung (mm)	31
Störkreis-Ø (mm)	162
Bauhöhe (mm)	129
Temperaturbereich (°C)	- 30 / + 80
Norm	EN 12531
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	125
Tragfähigkeit statisch (kg)	250
Eigengewicht (kg)	1.165

