

2946 UAP 150 R36-32S30

EAN 4031582302639

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral feststellbar, Rahmen aus Stahlblech, gelbchromatiert, Präzisionskugellager als Schwenklager, abgedeckt, Lagerschale mit Rahmen verschweißt, Gehäuseabdeckung aus Kunststoff. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung.

Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grauspurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAP durch XSX.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 150 |
| Radbreite (mm) | 70 |
| Härte der Lauffläche | Shore D 40 |
| Zapfen-Ø (mm) | 32 |
| Zapfenlänge (mm) | 50 |
| Ausladung (mm) | 45 |
| Störkreis-Ø (mm) | 240 |
| Bauhöhe (mm) | 175 |
| Temperaturbereich (°C) | - 30 / + 80 |
| Norm | EN 12531 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 150 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 300 |
| Eigengewicht (kg) | 1.785 |

