

## 2970 DIK 050 P30-11

DBA20 SI 050 R11, KK, FAD

### BESCHREIBUNG

Doppel-Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager, Anschraubloch.

Optional: Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar mit Lauffläche aus schwarzem kontaktverfärbungsfreiem Gummi. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung DIK durch DYK.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 50          |
| Radbreite (mm)               | 19 mm (x2)  |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 80  |
| Rückenloch (mm)              | 11          |
| Ausladung (mm)               | 25          |
| Störkreisradius (mm)         | 53          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 106         |
| Bauhöhe (mm)                 | 69          |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 85 |
| Norm                         | EN 12530    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 60          |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 120         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.315       |