## 2977 DIK 050 R47/27-30



DBA27 SI 050 EV27-30, KK (64/01)

## **BESCHREIBUNG**

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager, Expanderbefestigung für Vierkantrohr.

ACHTUNG: Bitte bei Bestellung Rohrinnendurchmesser mit angeben.

Oprional: Expanderbefestigungen auch für Rundrohre erhältlich.



## **TECHNISCHE DATEN**

| Rad-Ø (mm)                   | 50          |
|------------------------------|-------------|
| Radbreite (mm)               | 19          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 80  |
| Expander                     | Ø 27-30     |
| Ausladung (mm)               | 25          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 158         |
| Bauhöhe (mm)                 | 72          |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 85 |
| Norm                         | EN 12530    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 60          |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 120         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.510       |