# Produktdatenblatt

## LBT37 KV 100 P2, RO

3377 PVR 100 P62



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 100 |
| **Radbreite (mm)** | 35 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 85 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 41 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 246 |
| **Bauhöhe (mm)** | 128 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 75 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 150 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.108 |

www.ihnken-rollen.de