Produktdatenblatt

# BT30 SI 160 Z28x45, RO (01/82)

3470 DIR 160 R05-28x45



## BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Rollenlager, Zapfenbefestigung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 160 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 80 |
| **Zapfen-Ø (mm)** | 28 |
| **Zapfenlänge (mm)** | 45 |
| **Ausladung (mm)** | 55 |
| **Störkreisradius (mm)** | 135 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 270 |
| **Bauhöhe (mm)** | 195 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 135 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 270 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.38 |