

## 3470 DVR 200 P63 BH 235 mm

BT30 SV 200 P3 RO (99/50)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Befestigungsplatte verzinkt-chromatiert. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 200         |
| Radbreite (mm)               | 50          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 85  |
| Plattenabmessung (mm)        | 135 x 110   |
| Plattenlochabstand (mm)      | 105 x 84/76 |
| Plattenloch (mm)             | 11          |
| Ausladung (mm)               | 55          |
| Störkreisradius (mm)         | 155         |
| Störkreis-Ø (mm)             | 310         |
| Bauhöhe (mm)                 | 235         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 205         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 300         |
| Eigengewicht (kg)            | 3.207       |

