# Produktdatenblatt

## BT30 KT 125x36 P2, OK (99/64)

3470 PJP 125x36 P62



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz, Kugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 36 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreisradius (mm)** | 102.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 205 |
| **Bauhöhe (mm)** | 155 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.871 |

www.ihnken-rollen.de