# Produktdatenblatt

## BT30 KD 125 P2, OK (01/63)

3470 UAP 125 P62



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 60 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreisradius (mm)** | 102.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 205 |
| **Bauhöhe (mm)** | 155 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 275 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 500 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.927 |

www.ihnken-rollen.de