Produktdatenblatt

# BT31 KD 125 R13, OK - Fußschutz (01/64)

3471 UAP 125 P30 - Fußschutz



## BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, grau-spurlos, Präzisionskugellager, Anschraubloch, montiert mit Fußschutz.

**Fußschutz-Daten:**
Materialstärke: 3 mm
Bodenabstand: 15 mm
Maße: 145 x 57 mm

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 92 |
| **Rückenloch-Ø (mm)** | 13 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Bauhöhe (mm)** | 155 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 150 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 300 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.330 |

www.ihnken-rollen.de