

## 3471 UAR 125 P62 - Fußschutz

BT31 KD 125 P2, RO Fußschutz (67/01/86)

### BESCHREIBUNG

>Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, Plattenbefestigung, mit Fußschutz

#### Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 3 mm

Bodenabstand: 15 mm

Maße: 145 x 57 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 125         |
| Radbreite (mm)               | 32          |
| Härte der Lauffläche         | Shore D 60  |
| Plattenabmessung (mm)        | 100 x 85    |
| Plattenlochabstand (mm)      | 80/77 x 60  |
| Plattenloch (mm)             | 9           |
| Ausladung (mm)               | 40          |
| Bauhöhe (mm)                 | 155         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 80 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 200         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 400         |
| Eigengewicht (kg)            | 1.355       |

