# 3476 UFP 160 P69 -Q1-11

BT36 KF 160 P9, OK -Q1-11 (01)

## **BESCHREIBUNG**

Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, verzinktchromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche= Elastikgummi, grau spurlos, Plattenbefestigung mit integriertem Zentralfeststeller.

## Hinweis:

Das Feststellsystem ist drehunabhängig, somit ist der Betätigungshebel immer an der selben Stelle. Erweiterungsfähig für Zentralfeststellung durch eine Verbindungsstange.

## **TECHNISCHE DATEN**

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	46
Härte der Lauffläche	Shore A 64
Plattenabmessung (mm)	137 x 105
Plattenlochabstand (mm)	105 x 77,5
Plattenloch (mm)	13
Ausladung (mm)	55
Störkreis-Ø (mm)	270
Bauhöhe (mm)	200
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
Tragfähigkeit statisch (kg)	600
Eigengewicht (kg)	2.5