# Produktdatenblatt

## BT37 AP 100 P3 OK (33/99)

3477 ITP 100 P63 BH:128



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 100 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 92 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 135 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 45 |
| **Störkreisradius (mm)** | 139 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 278 |
| **Bauhöhe (mm)** | 128 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 300 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 600 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.760 |

www.ihnken-rollen.de