

## 3477 PJP 125 P62- Fußschutz - Sh.A65

BT37 KT 125 P2, OK - ShA65 - Fußschutz (01/64)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Shore A65, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, mit Fußschutz.

#### Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 3 mm

Bodenabstand: 15 mm

Maße: 145 x 57 mm



### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	125
Radbreite (mm)	36
Härte der Lauffläche	Shore A 65
Plattenabmessung (mm)	105 x 85
Plattenlochabstand (mm)	80/77 x 60
Plattenloch (mm)	9
Ausladung (mm)	40
Bauhöhe (mm)	155
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 60
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	150
Tragfähigkeit statisch (kg)	300
Eigengewicht (kg)	1.350