# Produktdatenblatt

## BT37 KD160 P3, OK (05/01)

3477 UAP 160 P63



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 160 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 92 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 137 x 105 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Bauhöhe (mm)** | 200 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 350 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 600 |
| **#NV** | NULL |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.5 |