# Produktdatenblatt

## BT37 KD 080x38 P2, RO

3477 UAR 080 P62



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 80 |
| **Radbreite (mm)** | 38 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 60 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 44.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 246 |
| **Bauhöhe (mm)** | 108 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 150 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 300 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.939 |

www.ihnken-rollen.de