

3478 PJP 125 P62, OK - Fußschutz - Sh.A75

BT38 KT 125 P2, OK - Sh.A75 - Fußschutz
(01/64/40)

BESCHREIBUNG

Bockrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Shore A75 Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, mit Fußschutz.

Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 3 mm

Bodenabstand: 15 mm

Maße: 145 x 57 mm



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 125 |
| Radbreite (mm) | 36 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 75 |
| Plattenabmessung (mm) | 105 x 85 |
| Plattenlochabstand (mm) | 80/77 x 60 |
| Plattenloch (mm) | 9 |
| Bauhöhe (mm) | 155 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12532 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 160 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 300 |
| Eigengewicht (kg) | 0.910 |