Produktdatenblatt

# BT37/31 KF 125x40 P2, OK abgedichtet FTS

347B UFX 125 P62 FTS



## BESCHREIBUNG

Lenkrollemit nachlaufendem Totalfeststeller und automatischer Ausrichtung 180°, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem aufvulkanisierten Elastikreifen, grau-spurlos, Präzisionskugellager abgedichtet, Plattenbefestigung.

Anwendung: Für automatisierte fahrerlose Transportsysteme (FTS). Beim Anheben des Wagens schwenkt die Lenkrolle automatisch in den Geradeaus-Lauf bzw. in die Grundposition zurück.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 64 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 246 |
| **Bauhöhe (mm)** | 155 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 250 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 500 |
| **Eigengewicht (kg)** | 1.26 |