Produktdatenblatt

# BT40 GO 125 P2, OK (03/03)

3670 FOP 125 P62

## BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper und Lauffläche aus Grauguss, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | 180 HB |
| **Plattenabmessung (mm)** | 105 x 85 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 80/77 x 60 |
| **Plattenloch (mm)** | 9 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreisradius (mm)** | 102.5 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 205 |
| **Bauhöhe (mm)** | 155 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80°C |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 350 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 600 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.095 |