# Produktdatenblatt

## BT47 KD 125 P3, OK (05/07)

3677 UAP 125 P63



### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore D 60 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 137 x 105 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 55 |
| **Störkreis (mm)** | 340 |
| **Bauhöhe (mm)** | 165 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 400 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 800 |
| **Eigengewicht (kg)** | 2.4 |