Produktdatenblatt

# BT47 KD 160 P3, OK - Fußschutz (05/01)

3677 UAP 160 P63 - Fußschutz



## BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, mit Fußschutz.

**Fußschutz-Daten:**
Materialstärke: 4 mm
Bodenabstand: 20 mm
Maße: 185 x 78 mm

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 160 |
| **Radbreite (mm)** | 40 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 92 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 140 x 110 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 105 x 80/75 |
| **Plattenloch (mm)** | 11 |
| **Ausladung (mm)** | 55 |
| **Bauhöhe (mm)** | 200 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 40 / + 80 |
| **Norm** | EN 12532 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 400 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 800 |
| **Eigengewicht (kg)** | 3.2 |