Produktdatenblatt

BT47 KK 200 P3, OK - Fußschutz (05/07/05)

3677 UOP 200 P63 - Fußschutz



BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-passiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche ballig, Kugellager, Plattenbefestigung, Fußschutz.

Fußschutz-Daten:
Materialstärke: 4 mm
Bodenabstand: 20 mm
Maße: 230 x 78 mm

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Plattenabmessung (mm)	140 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/75
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	55
Störkreis-Ø (mm)	334
Bauhöhe (mm)	240
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	400
Tragfähigkeit statisch (kg)	800
Eigengewicht (kg)	4.10

www.ihnken-rollen.de