www.ihnken-rollen.de

BT47 XKD 160 P3, OK - leitfähig (05/01)



3677 XSX 160 P63 - leitfähig

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung.



| Rad-Ø (mm) | 160 |
|------------------------------|-------------|
| Radbreite (mm) | 40 |
| Härte der Lauffläche | Shore D 60 |
| Plattenabmessung (mm) | 137 x 105 |
| Plattenlochabstand (mm) | 105 x 80/75 |
| Plattenloch (mm) | 11 |
| Ausladung (mm) | 60 |
| Störkreis-Ø (mm) | 334 |
| Bauhöhe (mm) | 200 |
| Temperaturbereich (°C) | - 40 / + 80 |
| Norm | EN 12532 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 400 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 800 |
| Eigengewicht (kg) | 2.7 |

