

## 3977 UAP 50x40 P60

DBT37 KD050 P80x80,OK (86/64)

### BESCHREIBUNG

Doppellenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Laufflächen aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 50          |
| Radbreite (mm)               | 20 (2x)     |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 87  |
| Platte                       | 80 x 80 mm  |
| Schraubloch (mm)             | 60 x 60     |
| Schraubloch-Ø (mm)           | 8.5 mm      |
| Ausladung (mm)               | 37          |
| Störkreisradius (mm)         | 65          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 130         |
| Bauhöhe (mm)                 | 82          |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 80 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 140         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 200         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.615       |

