Produktdatenblatt

BS72/71 KS 200 P3, Ok Fußsch.Rifi (05/07)

4682/81 TOP 200 P63 - Fußschutz

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller und Richtungsfeststeller 1 x 360°, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, verzinkt blau-passiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, Fußschutz.

Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 4 mm Bodenabstand: 20 mm Maße: 225 x 78 mm





TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Plattenabmessung (mm)	140 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/74
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	55
Störkreis-Ø (mm)	336
Bauhöhe (mm)	240
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 80
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	800
Tragfähigkeit statisch (kg)	1600
Eigengewicht (kg)	7.6