

## 4687 ITP 200 P63 SH80

BS77 AP 200 P3, OK (05/01)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, blau-chromatiert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 200         |
| Radbreite (mm)               | 50          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 80  |
| Plattenabmessung (mm)        | 140 x 110   |
| Plattenlochabstand (mm)      | 105 x 80/74 |
| Plattenloch (mm)             | 11          |
| Ausladung (mm)               | 55          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 296         |
| Bauhöhe (mm)                 | 240         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60 |
| Norm                         | EN 12532    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 700         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 1400        |

