

## 4687 SEP 160 P63 - Fußschutz

BS77 SE 160 P3, OK - Fußschutz (33/33)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, blau-chromatiert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager, Plattenbefestigung, Fußschutz

#### Fußschutz-Daten:

Materialstärke: 4 mm

Bodenabstand: 30 mm

Maße: 175 x 86 mm



### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Härte der Lauffläche	Shore A 67
Plattenabmessung (mm)	135 x 110
Plattenlochabstand (mm)	105 x 80/74
Plattenloch (mm)	11
Ausladung (mm)	55
Störkreis-Ø (mm)	296
Bauhöhe (mm)	205
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85
Norm	EN 12532
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	450
Tragfähigkeit statisch (kg)	800
Eigengewicht (kg)	5.0