

5920 UJI 065 L51-10 DOM23 RAL9006

DKM10 KT 065 R10, GL DOM23, RAL9006

BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen

Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Mit Lauffläche aus schwarzem kontaktverfärbungsfreiem Gummi. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UJI durch XGI.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 65 |
| Radbreite (mm) | 7 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Rollenbreite (mm) | 42 |
| Rückenloch (mm) | 10 |
| Dom-Ø (mm) | 23 |
| Störkreisradius (mm) | 53 |
| Störkreis-Ø (mm) | 106 |
| Bauhöhe (mm) | 68 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12528 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 50 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 100 |

