

## 5920 UOI 065 L51-10 DOM32 RAL9006

DKM10 KK 065 R10, GL DOM32 RAL 9006

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen

#### Optional

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UOI durch XOI.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 65          |
| Radbreite (mm)               | 7           |
| Härte der Lauffläche         | Shore D 75  |
| Rollenbreite (mm)            | 46          |
| Rückenloch (mm)              | 10          |
| Dom-Ø (mm)                   | 32          |
| Störkreisradius (mm)         | 53          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 106         |
| Bauhöhe (mm)                 | 68          |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60 |
| Norm                         | EN 12528    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 50          |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 100         |

