

## 7046 UAX 150 R26-28 S45 Nirosta

EAN 4031582311396 bzw.  
7046UAX150R26-28S45

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, zentral totalfeststellbar, Tragendes Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, waschbar. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen.

Optional: Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung (grau-spurlos) lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung UAX durch XSX.



### TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	150
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Zapfen-Ø (mm)	28
Zapfenlänge (mm)	96
Ausladung (mm)	40
Störkreis-Ø (mm)	230
Bauhöhe (mm)	183
Temperaturbereich (°C)	- 30 / + 80
Norm	EN 12531
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	150
Tragfähigkeit statisch (kg)	300
Eigengewicht (kg)	1.393