Produktdatenblatt

NBA20 XSV 100 P 77x67, KK - leitfähig

7470 DYK 100 P50 leitfähig ↯



BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz verzinkt-passiviert, Konuskugellager mit Nirosta-Kugelring, Plattenbefestigung.

TECHNISCHE DATEN

Rad-Ø (mm)	100
Radbreite (mm)	32
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Plattenabmessung (mm)	77 x 67
Plattenlochabstand (mm)	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch (mm)	8,5
Ausladung (mm)	38
Störkreisradius (mm)	88
Störkreis-Ø (mm)	176
Bauhöhe (mm)	135
Temperaturbereich (°C)	- 20 / + 85
Norm	EN 12530
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	80
Tragfähigkeit statisch (kg)	160
Eigengewicht (kg)	0.915

www.ihnken-rollen.de