

## 7470 PJO 075 P40

NBA20 KT 075 P60x60, GL (01/64)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grauspurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 75            |
| Radbreite (mm)               | 23            |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 87    |
| Plattenabmessung (mm)        | 60 x 60       |
| Plattenlochabstand (mm)      | 48/38 x 48/38 |
| Plattenloch (mm)             | 6,5           |
| Ausladung (mm)               | 24            |
| Störkreisradius (mm)         | 61.5          |
| Störkreis-Ø (mm)             | 123           |
| Bauhöhe (mm)                 | 100           |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60   |
| Norm                         | EN 12530      |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 75            |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 150           |
| Eigengewicht (kg)            | 0.295         |

