## Produktdatenblatt



## NBA25 KT 050 P60x60, GL (01/64)

7475 PJO 050 P40

## **BESCHREIBUNG**

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung.

Option: Für elektr. leitfähige Ausführung ersetzen Sie PJO durch YGO.



## **TECHNISCHE DATEN**

| Rad-Ø (mm)                   | 50            |
|------------------------------|---------------|
| Radbreite (mm)               | 19            |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 87    |
| Plattenabmessung (mm)        | 60 x 60       |
| Plattenlochabstand (mm)      | 48/38 x 48/38 |
| Plattenloch (mm)             | 6,3           |
| Ausladung (mm)               | 24            |
| Störkreis-Ø (mm)             | 140           |
| Bauhöhe (mm)                 | 69            |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60   |
| Norm                         | EN 12530      |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 50            |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 100           |
| Eigengewicht (kg)            | 0.203         |