NBA27 KT 050 P60x60, GL (64)



7477 PJO 050 P40

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung.

Option: Für elektr. leitfähige Ausführung ersetzen Sie PJO durch YGO.



TECHNISCHE DATEN

| Rad-Ø (mm) | 50 |
|------------------------------|---------------|
| Radbreite (mm) | 19 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Plattenabmessung (mm) | 60 x 60 |
| Plattenlochabstand (mm) | 48/38 x 48/38 |
| Plattenloch (mm) | 6,3 |
| Ausladung (mm) | 24 |
| Störkreis-Ø (mm) | 142 |
| Bauhöhe (mm) | 69 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 60 |
| Norm | EN 12530 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 50 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 100 |
| Eigengewicht (kg) | 0.230 |