

## 7477 PJX 125 P50

NBA27 KT 125 P1, OK - abgedichtet (01/01)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, Präzisionskugellager abgedichtet, mit Fadenschutz, Plattenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 125                 |
| Radbreite (mm)               | 32                  |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 87          |
| Plattenabmessung (mm)        | 77 x 67             |
| Plattenlochabstand (mm)      | 61,5/56 x 51,5/46,5 |
| Plattenloch (mm)             | 8.5                 |
| Ausladung (mm)               | 41                  |
| Störkreis-Ø (mm)             | 262                 |
| Bauhöhe (mm)                 | 160                 |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 60°C       |
| Norm                         | EN 12530            |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100                 |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 200                 |
| Eigengewicht (kg)            | 0.883               |

