

## 7477 XSX 100 P50 leitfähig ↴

NBA27 XKD 100 P77x67, OK - abgedichtet - leitfähig (01/64)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, grau-spurlos, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager abgedichtet, Plattenbefestigung.

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 100                 |
| Radbreite (mm)               | 32                  |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 92          |
| Plattenabmessung (mm)        | 77 x 67             |
| Plattenlochabstand (mm)      | 61,5/56 x 51,5/46,5 |
| Plattenloch (mm)             | 8,5                 |
| Ausladung (mm)               | 43,5                |
| Störkreisradius (mm)         | 131                 |
| Störkreis-Ø (mm)             | 262                 |
| Bauhöhe (mm)                 | 135                 |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 80         |
| Norm                         | EN 12530            |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100                 |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 200                 |
| Eigengewicht (kg)            | 0.76                |

