

Produktdatenblatt



NBA27 XKD 100 P95x70, OK - abgedichtet - leitfähig (01/64)

7477 SX 100 P51 leitfähig ↴

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, grau-spurlos, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager abgedichtet, Plattenbefestigung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 100 |
| Radbreite (mm) | 32 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 92 |
| Plattenabmessung (mm) | 95 x 70 |
| Plattenlochabstand (mm) | 75 x 50 |
| Plattenloch (mm) | 11 |
| Ausladung (mm) | 43,5 |
| Störkreisradius (mm) | 131 |
| Störkreis-Ø (mm) | 262 |
| Bauhöhe (mm) | 135 |
| Temperaturbereich (°C) | - 40 / + 80 |
| Norm | EN 12530 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 200 |
| Eigengewicht (kg) | 0.77 |