

Produktdatenblatt



NBA27 XKD 125 R12, OK - abgedichtet - Hebel rot - leitfähig (05/

7477 XSX 125 P30 Hebel rot leitfähig ↗

BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, grau-spurlos, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager abgedichtet, mit Fadenschutz, Anschraubloch.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm) | 125 |
| Radbreite (mm) | 32 |
| Härte der Lauffläche | Shore A 92 |
| Rückenloch (mm) | 12 |
| Ausladung (mm) | 41 |
| Störkreis-Ø (mm) | 264 |
| Bauhöhe (mm) | 159 |
| Temperaturbereich (°C) | - 20 / + 80 |
| Norm | EN 12530 |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 100 |
| Tragfähigkeit statisch (kg) | 200 |
| Eigengewicht (kg) | 0.815 |