Produktdatenblatt

# NBA27 XKT 100 R11, NiroOK - leitfähig (01/64)

7477 YGC 100 P30 leitfähig ↯

## BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, elektrisch leitfähig, Nirosta-Präzisionskugellager, Anschraubloch.

Hinweis: Bitte bei Bestellung den gewünschten Rückenloch-Ø 11 mm oder 13 mm angeben.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 100 |
| **Radbreite (mm)** | 32 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Rückenloch (mm)** | 11/13 |
| **Ausladung (mm)** | 43.5 |
| **Störkreisradius (mm)** | 131 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 262 |
| **Bauhöhe (mm)** | 135 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.76 |