

## 8470 B00 100 P62

NBT30 HDO 100 P2, GL - HiB300°C (01/85)

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz ohne Staubschutz, HiB-Fett im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Rad aus hitzebeständigem Kunststoff - 300°C, Gleitlager, Plattenbefestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 100            |
| Radbreite (mm)               | 35             |
| Härte der Lauffläche         | Shore D 85     |
| Plattenabmessung (mm)        | 105 x 85       |
| Plattenlochabstand (mm)      | 80 x 60        |
| Plattenloch (mm)             | 9              |
| Ausladung (mm)               | 40             |
| Störkreisradius (mm)         | 90             |
| Störkreis-Ø (mm)             | 180            |
| Bauhöhe (mm)                 | 128            |
| Temperaturbereich (°C)       | - 40 / + 300°C |
| Norm                         | EN 12532       |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 170            |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 300            |
| Eigengewicht (kg)            | 0.8            |

